

RSI 60-35 EC SILEO

Артикул **77065**

Цена: 2113,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-05-13**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

- ЕС-двигатели, высокий уровень эффективности
- 100% регулирование скорости
- Встроенная защита двигателя
- Монтаж в любом положении
- Встроенный потенциометр для быстрого ввода в эксплуатацию

ЕС вентиляторы - это интеллектуальные устройства со встроенной электроникой, с помощью которой двигатель всегда работает с оптимальной нагрузкой. С помощью энергоэффективных двигателей ЕС значительно снижается энергопотребление, по сравнению с электродвигателями переменного тока.

Вентиляторы с электронным управлением отличаются экономичностью и легкостью регулирования в процессе эксплуатации. Они быстро меняют скорость вращения для изменения расхода воздуха и работают на высоких уровнях эффективности. При одинаковом расходе воздуха они потребляют меньше энергии, чем вентиляторы с асинхронным двигателем.

ЕС-двигатель также имеет большой потенциал энергосбережения при регулировании, особенно при частичной нагрузке. Во время работы с частичной нагрузкой потребление энергии существенно снижается по сравнению с асинхронным двигателем при эквивалентной задаче.

Снижение потребления энергии гарантирует оптимизацию эксплуатационных расходов.

RS/RSI-EC оснащены рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и двигателем с внешним ротором. Вентиляторы компактны и просты в монтаже. Поставляются со встроенным потенциометром, который позволяет сразу установить вентилятор на требуемую рабочую точку. Модели **RSI-EC** тепло- и шумоизолированы посредством 50 мм слоя минеральной ваты, зафиксированной перфорированным стальным листом с внутренней стороны.

Защита двигателя интегрирована в электронику. Корпус выполнен из оцинкованной стали.



Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	524	Вт
Ток	2,29	А
Макс. расход воздуха	4388	м³/ч
Частота вращения	1941	1/мин
Вес	54,2	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	60	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	60	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	52	дБ(А)

Защита / Классификация


Класс изоляции	F
Класс защиты двигателя	IP54

ErP

ErP ready	ErP 2018
-----------	----------

Характеристики

Диаграммы




Макс. эффективность

Гидравлические данные

▲ Рабочий расход	2195 м³/ч
▲ Рабочее статическое давление	500 Па
▲ Мощность	518 Вт
Скорость	1848 1/мин
Ток	2,26 А
SFP	0,849 кВт/м³/с
Напряжение	230 В


Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	50	64	64	62	57	56	53	51	69
Выход	дБ(А)	56	69	74	75	74	68	61	57	80
К окружению	дБ(А)	28	49	56	49	47	48	47	46	59

Размеры



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RSI 60-35 EC	705	508	641	391	620	370	598	348	55	108	717	140	100	532	597

Схема подключения



Клемма	Кабель	Описание
1	Белый 1	Авария (НЗ)
2	Белый 2	Авария (Общий)
3	Синий	Земля
4	Желтый	Управляющий вход 0-10В=
5	Красный	Выход 10В= макс. 10 мА
6		
7	Коричневый	Интерфейс для Modbus, RSB
8	Белый	Интерфейс для Modbus, RSA

Принадлежности

Электрические принадлежности

- [HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)
- [RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)
- [T 120 Timer \(5165\)](#)
- [CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)
- [Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)
- [DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)
- [MTV-1/010 Controller 0..10V+ \(30650\)](#)
- [MTP 10, 10K, Speed control \(32731\)](#)
- [EC-Vent Room Unit \(3018\)](#)
- [EC-Vent control board \(3115\)](#)
- [REV-5POL/05 ON/OFF \(33979\)](#)
- [MTP 20, on/off, 3-step \(310220\)](#)
- [EC-Basic-T temperature \(24805\)](#)
- [EC-Basic-U universal 0-10V \(24806\)](#)
- [EC-Basic-H humidity \(24807\)](#)

Принадлежности

[RBM 60-35/27 400V/3 Duct heater \(5454\)](#)
[PGK 60-35-3-2,0 Duct cooler \(6612\)](#)
[VBR 60-35-2 Water heating batt \(5467\)](#)
[VBR 60-35-4 Water heating batt \(5475\)](#)
[LDR 60-35 Silencer \(5073\)](#)
[FFK 60-35 Filter cassette rect \(1761\)](#)
[DS 60-35 Flexible connection \(1549\)](#)
[GFL 60-35 Counter flange \(2709\)](#)
[VK-60-35 Louvre shutter \(5650\)](#)
[DXRE 60-35-3-2,5 Duct cooler \(7956\)](#)
[RB 60-35/27-2 400V/3 Duct heat \(9643\)](#)
[RB 60-35/45-3 400V/3 Duct heat \(9644\)](#)

Документация



EC-fans_Operation_and_maintenance_instr_206268_CE_(A019)_n.pdf (2,68MB)



MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf (726,08kB)

Specification text

.