

AW 400E4 SILEO AXIAL FAN

Артикул **34125**

Version: 50 Hz
Цена: 477,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-08-21**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Регулировка скорости вращения снижением напряжения, плюс опция 2х-ступенчатой работы переключением треугольник/звезда для версий 400B
- Могут быть установлены в любом положении
- Клеммная коробка для электрических подключений
- Не требуют обслуживания и надежны в работе
- Защитная решетка в комплекте

Рекомендации по применению: Вентиляторы AW - для вытяжной вентиляции без сетей воздуховодов (складов, компрессорных и т.д.).

Конструкция: Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо с лопатками аэродинамической формы - из литого под давлением алюминия, все части окрашены в черный цвет (RAL 9005). Вентиляторы AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Защитная решетка со стороны всасывания поставляется в комплекте. Крыльчатка сбалансирована по двум уровням в соответствии с DIN ISO 1940 часть 1, положение G6.3.


Двигатель: AW оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Двигатели оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева. Например S-ET.

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или изменением способа подключения «треугольник»/«звезда».

Монтаж: Вентиляторы AW предназначены для настенного монтажа.

Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины



Технические данные


Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	240	Вт
Ток	1,1	А
Макс. расход воздуха	3863	м³/ч
Частота вращения	1350	1/мин
Емкость конденсатора	5	мкФ
Вес	8,7	кг
Подключение двигателя	D	

Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	65	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	65	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 1м	64	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP54	
Data according to ErP directive		
Efficiency, static	31,1	ηстатА
Расход воздуха при макс. эффективности	2412	м³/ч
Efficiency grade	41,3	Nactual
Target efficiency grade ErP2013	36	Ntarget2013
Target efficiency grade ErP2015	40	Ntarget2015
Measurement category	A	
Specific ratio	1	

EPS
 Диаграммы

Характеристики


Диаграммы



Макс. эффективность


Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход	2547 м³/ч									
▲ Рабочее статическое давление	88,2 Па									
▲ Мощность	230 Вт									
Скорость	1367 1/мин									
Ток	1,01 А									
SFP	0,325 кВт/м³/с									
Напряжение	230 В									
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	47	56	59	60	63	62	57	50	68
Выход	дБ(А)	45	56	60	61	65	63	57	48	69

Размеры




A = Направление движения воздуха										
□A	B	B1	B2	B3	B4	ØD1	ØD2	ØD4	□L	
AW 400	490	88	146	12	182	54	420	412	9	540

Схема подключения



Вращение против
часовой стрелки



Принадлежности

Электрические принадлежности

[REU 1.5 Speed control \(5004\)](#)

[RTRE 1,5 Speed control \(5008\)](#)

[REE 2 Speed control \(5316\)](#)

[AWE-SK Motorprotection 2A/230V \(5138\)](#)

[S-ET 10 Motor Protection \(5154\)](#)

[REV-5POL/05 ON/OFF \(33979\)](#)

Принадлежности

[VK-40 Louvre shutter \(5643\)](#)

[SG AW-D BGr 040, RAL 9005 \(30601\)](#)

Документация



[L-BAL-001-Systemair.pdf \(210,31kB\)](#)



[ec-dec_axial_160414_DE,GB_003_ab 20. April.pdf \(557,42kB\)](#)

