

DVV-EX 560D4-XS ROOF FAN

Артикул **95416**

Цена: 5702,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**

Дата создания: **2018-06-14**

Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Сертифицирован ATEX
- Возможность регулирования скорости при помощи частотного преобразователя
- Подключение со стороны забора воздуха согласно EUROVENT

Крышные взрывозащищенные вентиляторы DVV-EX предназначены для удаления потенциально взрывоопасных смесей (смеси воздуха и горючих веществ) из взрывоопасных зон.

Вентиляторы DVV-EX оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и взрывозащищенным электродвигателем IEC ("взрывонепроницаемая оболочка" - Ex d). Корпус изготовлен из алюминия, стойкого к морской воде, несущая рама - из оцинкованной стали, входной конус - из меди.

Предназначен для удаления газов из зон 1 или 2, область применения II, для газов групп A, B и температурных классов T1-T4. Вентиляторы относятся к категории 2G.): II 2G с IIB T4. маркируется на корпусе.

Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E (дополнительный аксессуар).

По запросу вентилятор может быть установлен на заводе с шумоглушителем HSDV (дополнительный аксессуар). При этом маркировка вентилятора будет DVVI-EX.




Технические данные

Напряжение	400	В
Подключение двигателя	Y	
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	1349	Вт
Ток	2,4	А
Пусковой ток	11,5	А
Макс. расход воздуха	7900	м³/ч
Частота вращения	1410	1/мин
Температурный диапазон транспортируемой среды	-20-40	°C
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	66	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	59	дБ(А)
Вес	103	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	IP55	
Защита двигателя	U-EK230E	
Сопротивление	14,1	Ом
Сертификат	SIQ 14 ATEX 143X	
Взрывозащищенность	II 2G с IIBT4	

Характеристики



Диаграммы



Макс. эффективность


Гидравлические данные		
▲ Рабочий расход	4650	м³/ч
▲ Рабочее статическое давление	473	Па
▲ Мощность	1344	Вт
Скорость	1410	1/мин
Ток	2,41	А
SFP	1,04	кВт/м³/с
Напряжение	400	В

Размеры



□A	□B	□C	øF	øG	H	I	K	ød1	ød2	nxM
DVV-EX 560	750	939	943	560	361	990	892	90	620	14 12xM8

Схема подключения



Принадлежности

Электрические принадлежности

- [U-EK230E EX Motorprotec. \(30199\)](#)
- [FXDM5AM Frequency inv. IP54 \(31387\)](#)
- [FRQ5S-4A+LED V2 \(36233\)](#)
- [FRQS-4A V2 \(36231\)](#)

Принадлежности

- [ASG/F 500-560 inflow box \(309950\)](#)
- [FDG-EX 560 flat rf s. DVV-EX \(95500\)](#)

Документация

 [IMO_DVV4g_Ex_de_en_23_02_2015_Am_13_02_2018.pdf \(2,76MB\)](#)

 [SIQ14ATEX143X_en.pdf \(822,25kB\)](#)

 [DVV_EX_E8304_18_5_2015.pdf \(1,96MB\)](#)

Шумовые характеристики

Mid-frequency band, Hz										
560D4-XS	Hz	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA Inlet	dB(A)	83	46	75	75	74	74	76	74	66
LwA Surrounding	dB(A)	84	56	66	74	78	78	79	75	67

Measuring point: qv = 1,9 m³/s, Ps = 160 Pa

Изображение CAD

 [DVV_Ex_560.dxf \(155,24kB\)](#)