

DVSI 630DS SILEO ROOF FAN

Артикул **37784**

Цена: 3458,00 EUR

Document type: **Технический паспорт**
Дата создания: **2018-05-30**
Кем создан: **Systemair Онлайн Каталог**



Описание

- Высокая эффективность
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термоконтакты
- Низкий уровень шума
- Широкий выбор аксессуаров
- Удобны при монтаже и надежны в работе

DVS / DHS / DVSI Sileo подходит для больших расходов воздуха. Имеет низкий уровень шума. Данные модели имеют рабочее колесо с загнутыми назад лопатками с 3D-профилем и двигатель с внешним ротором.

Регулирование скорости: Двигатели имеют возможность регулирования скорости путем изменения напряжения (трансформаторным регулятором). Двигатель установлен на виброизоляторах. **При регулировании скорости DVS / DHS / DVSI в трехфазных электродвигателях необходимы преобразователь частоты с синус-фильтром!**

DVS/DHS/DVSI sileo ...E4 / E6 / EZ / EV: 1~ двигатель

DVS/DHS/DVSI sileo ...DV / DS: 3~ с соединением Y/D для переключения двух скоростей.

Двигатель: Двигатели вентиляторов типоразмером до 311 оснащены встроенной тепловой защитой с ручным перезапуском, в двигателях вентиляторов DHS 355 и больше имеются выводы для подключения внешнего устройства защиты от перегрева.

Конструкция: Корпус вентилятора выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали. Подходит для использования в морском климате. Рабочее колесо вентилятора Sileo изготавливается из высококачественного композитного материала с высокоэффективным 3D-профилем лопаток.

DVS sileo - с вертикальным выбросом

DHS sileo - с горизонтальным выбросом

DVSI sileo - с 50 мм изоляцией из минеральной ваты для снижения уровня шума




Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	880	Вт
Ток	2,27	А
Макс. расход воздуха	9457	м³/ч
Частота вращения	924	1/мин
Вес	74	кг
Температурные параметры		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	60	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	60	°C
Акустические параметры		
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	35	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	27	дБ(А)

Защита / Классификация	
Класс изоляции	F
Класс защиты двигателя	IP54
ErP	
ErP ready	ErP 2016/ErP 2018
Номинальные параметры	
Подключение двигателя	Y/D

Характеристики


Диаграммы



Макс. эффективность

Гидравлические данные										
▲ Рабочий расход		5674 м³/ч								
▲ Рабочее статическое давление		262 Па								
▲ Мощность		883 Вт								
Скорость		924 1/мин								
Ток		2,28 А								
SFP		0,56 кВт/м³/с								
Напряжение		400 В								
Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	43	56	60	58	57	55	52	44	65
Выход	дБ(А)	45	57	61	59	59	56	53	45	66


Размеры




DVSI/DVSI Sileo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
560-630	1315	960	600	605	939	750	293	8xM8	14(4x)

Схема подключения

Delta connection



Star connection



Принадлежности

Электрические принадлежности

[RTRDU 4 Speed contr. Systemair \(5946\)](#)

[S-DT2SKT Two speed switch Y/D \(2697\)](#)

[HR1 Room Humidistat IP21 \(5150\)](#)

[RT 0-30 Room Thermostat \(5151\)](#)

[STDT 16 Motor Protection \(5152\)](#)

[STDT 16E Motor Protection \(5153\)](#)

[T 120 Timer \(5165\)](#)

[CO2RT-R-D Transmitter \(6993\)](#)

[Presence detector/IR24-P \(6995\)](#)

[DTV500-OEM incl connection kit \(5044\)](#)

[REV-5POL/07 ON/OFF \(33980\)](#)

[REV-9POL/12 ON/OFF \(33981\)](#)

[MicroREX D21 Plus Time Switch \(17822\)](#)

[FRQ5S-4A+LED V2 \(36233\)](#)

[FRQS-4A V2 \(36231\)](#)

Принадлежности

[TG 940-1200 Roof Curb \(5090\)](#)

[VKS 560/630 Back draft damper \(9545\)](#)

[FDS 560/630 flat roof socket \(9552\)](#)

[VKM 560/630 Back draft damper \(9557\)](#)

[SSD 560/630 socket silencer \(9564\)](#)

[ASF 560/630 inlet flange DVS \(9570\)](#)

[ASS 560/630 flex. inl.con. DVS \(9577\)](#)

[ASK 560/630 inflow box SSD \(300908\)](#)

[FTG 560/630 Tilting device \(30509\)](#)

[TDA DV 560/630 \(304815\)](#)

Документация



[manual_roof fans_315726_en-de_\[001\].pdf \(1 016,45kB\)](#)



[ec-dec_dv_160510_de,en_005_ab 20. April.pdf \(549,58kB\)](#)

Specification text

.